
SOCKET WELDED HIGH PRESSURE UNION





Standards:
16.11, ASTM A182

Boru Çapı/ Nom, Pipe Size	Minimum Boru Giriş Genişliği/ Pipe End Min. A	Soket Boğaz Çapı/ Socket Bore Dia. B	Soket Et Kalınlığı/ Socket Wall Min. C	Akış Boğazı Genişliği/ Water Way Bore D	Yatay Geçiş Uzunluğu/ Laying Length E	Dişli Kısım/ Male Flange Min. F	Somun/Nut Min. G	25.4 mm'deki Diş Yüksekliği/ Thrds. Per 25,4 Min H	Diş Kanalı Yüksekliği/ Bearing Min. J	Soket Derinliği/ Depth of Socket Min K	Toplam Boy/Length Assem. Nom. L	Toplam Somun Genişliği/ Clear Assem. Nut N
⅛	21.8	10.92 10,67	3.17	6.83 6,43	22,4 19,1	3.17	3.17	16.0	1.24	9.7	41.4	49.4
¼	21.8	14,22 13.97	3.30	9.85 9.45	22,4 19,1	3.17	3.17	16.0	1.24	9.7	41.4	49.4
⅜	25.9	17.78 17,53	3.48	13,92 13.51	26,9 20,6	3.43	3.43	14.0	1.37	9.7	46.0	55.00
½	31.2	21.84 21,59	4.06	17.47 17.07	26,9 20,6	3.68	3.68	14.0	1.50	9.7	49.0	57.00
¾	37.1	27,18 26.92	4.27	21.79 21.39	31,8 25,4	4.06	4.06	11.0	1.68	12.7	56.9	67.00
1	45.5	34,04 33,78	4.95	28.14 27.74	34,3 26,2	4.57	4.44	11.0	1.85	12.7	62.0	79.00
1-¼	54.9	42.67 42,42	5.28	35,76 35.36	40,6 32,5	5.33	5.21	11.0	2.13	12.7	71.1	94.00
1-½	61.5	48.77 48.51	5.54	41,61 41.20	42,2 34,0	5.84	5.59	10.0	2.31	12.7	76.5	111.00
2	75.2	61,47 61,21	6.05	52.53 52.12	45,5 37,3	6.60	6.35	10.0	2.69	15.7	86.1	132.00
2-½	91.7	74,17 73,66	7.65	64.72 64.31	61,7 52,1	7.49	7.11	8.0	3.07	15.7	102.4	148.00
3	109.2	90,17 89,66	8.31	77.67 77.27	63,8 53,6	8.26	8.00	8.0	3.53	15.7	109.0	175.00