

SOCKET WELDED HIGH PRESSURE SOCKOLET



Standards:
ASME B 16.11, ASTM A182





Giriş Çapı/Run Pipe Size(in)	Çıkış Çapı/ Out-Let Pipe NPS	A	B	C	D	F	J
3000 LBs Standart ve ekstra güçlü/ 3000 LBs Standard and extra strong							
⅜	⅛	19.1	25.4	15.9	10.9	17.3	9.5
⅜	¼	19.1	25.4	15.9	14.4	22.0	9.5
½	⅜	20.6	31.8	19.1	17.8	25.8	9.5
¾	½	25.4	34.9	23.8	22.0	31.3	11.1
1	¾	26.9	44.5	30.2	27.3	37.1	12.7
1-¼	1	33.3	54.0	36.5	34.1	45.5	13.5
1-½	1- ¼	33.3	65.1	44.5	42.8	54.9	15.1
2	1-½	35.1	73.1	50.8	48.9	61.6	15.9
2-½	2	38.1	88.9	65.1	61.4	75.3	17.5
3	2-½	39.6	103.2	76.2	74.2	91.7	23.8
4	3	44.5	122.2	93.7	90.1	109.1	28.6
6	4	47.8	152.4	120.7	115.8	137.2	29.4
6000 LBs Sch 160 ve double ektra güçlü / 6000 LBs Schedule 160 and double extra strong							
¾	½	31.8	44.5	19.1	22	33.9	9.5
1	¾	36.6	50.8	25.4	27.3	41.2	14.3
1-¼	1	39.6	61.9	33.3	34.1	49.9	15.9
1-½	1-¼	41.2	69.9	38.1	42.8	58.6	20.6
2	1-½	42.9	82.6	49.2	48.9	66.7	20.6
2-½	2	52.3	103.2	58.7	61.4	83.2	22.2