
45° THREADED HIGH PRESSURE ELBOW



Standards:
ASME B 16.11, ANSI B 1.20.1,
ASTM A182, BS 3799



DN	Boru Çapı/ Nom. Pipe Size	Merkezden Sona Uzaklık/ Center to End Elbows, Tees, Cross A			Merkezden Sona Uzaklık/ Center to End 45° Elbow C			Dış Çap/Outside Diameter of Band H			Minimum Et Kalınlığı/Minimum Wall Thickness G			Minimum Diş Uzunluğu/Length of Thread. Min.(1)	
		2000 LBs	3000 LBs	6000 LBs	2000 LBs	3000 LBs	6000 LBs	2000 LBs	3000 LBs	6000 LBs	2000 LBs	3000 LBs	6000 LBs	B	L2
6	⅛	21.0	21.0	25.0	17.0	17.0	19.0	22.0	22.0	25.0	3.18	3.18	6.35	6.4	6.7
8	¼	21.0	25.0	28.0	17.0	19.0	22.0	22.0	25.0	33.0	3.18	3.30	6.60	8.1	10.2
10	⅜	25.0	28.0	33.0	19.0	22.0	25.0	25.0	33.0	38.00	3.18	3.51	6.98	9.1	10.4
15	½	28.0	33.0	38.0	22.0	25.0	28.0	33.0	38.0	46.0	3.18	4.09	8.15	10.9	13.6
20	¾	33.0	38.0	44.0	25.0	28.0	33.0	38.0	46.0	56.0	3.18	4.32	8.53	12.7	13.9
25	1.0	38.0	44.0	51.0	28.0	33.0	35.0	46.0	56.0	62.0	3.68	4.98	9.93	14.7	17.3
32	1-¼	44.0	51.0	60.0	33.0	35.0	43.0	56.0	62.0	75.0	3.89	5.28	10.59	17.0	18.0
40	1-½	51.0	60.0	64.0	35.0	43.0	44.0	62.0	75.0	84.0	4.01	5.56	11.07	17.8	18.4
50	2.0	60.0	64.0	83.0	43.0	44.0	52.0	75.0	84.0	102.0	4.27	7.14	12.09	19.0	19.2
65	2-½	76.0	83.0	95.0	52.0	52.0	64.0	92.0	102.0	121.0	5.61	7.65	15.29	23.6	28.9
80.0	3.0	86.0	95.0	106.0	64.0	64.0	79.0	109.0	121.0	146.0	5.99	8.84	16.64	25.9	30.5
100.0	4.0	106.0	114.0	114.0	79.0	79.0	79.0	146.0	152.0	152.0	6.55	11.18	18.67	27.7	33.0