
## SOKET KAYNAKLI YÜKSEK BASINÇ 90° DİRSEK



Standartlar: ANSI B 16.11, ASTM A182
Diş: NPT, BSPT, BSP (BS21)




| DN | Boru Çapı/ Nom. Pipe Size | Soket Giriş Çapı/Socket Bore Dia.(2) B | Fittings Geçiş Çapı/Bore Diameter of Fittings(2) D | | | Soket Et Kalınlığı/Socket Wall Thickness(1) C | | | | | | Gövde Et Kalınlığı/Body Wall Thickness G | | | Min. Soket Derinliği/ Depth of Socket Min. J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Basınç Sınıfı/Class Designation | | | 3000 LBs | | 6000 LBs | | 9000 LBs | | Basınç Sınıfı/Class Designation | | | |
| | | | 3000 LBs | 6000 LBs | 9000 LBs | Ave. | Min. | Ave. | Min. | Ave. | Min. | 3000 LBs Min. | 6000 LBs Min. | 9000 LBs Min. | |
| 6 | ⅛ | 11,2<br>10,8 | 7,6<br>6,1 | 4,8<br>3,2 | | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | | | 2.41 | 3.15 | | 9.5 |
| 8 | ¼ | 14,6<br>14,2 | 10,0<br>8,5 | 7,1<br>5,6 | | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | | | 3.02 | 3.68 | | 9.5 |
| 10 | ⅜ | 18,0<br>17,6 | 13,3<br>11,8 | 9,9<br>8,4 | | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | | | 3.20 | 4.01 | | 9.5 |
| 15 | ½ | 22,2<br>21,8 | 16,6<br>15,0 | 12,5<br>11,0 | 7,2<br>5,6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 |
| 20 | ¾ | 27,6<br>27,2 | 21,7<br>20,2 | 16,3<br>14,8 | 11,8<br>10,3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 |
| 25 | 1 | 34,3<br>33,9 | 27,4<br>25,9 | 21,5<br>19,9 | 16,0<br>14,4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 |
| 32 | 1-¼ | 43,1<br>42,7 | 35,8<br>34,3 | 30,2<br>28,7 | 23,5<br>22,0 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 |
| 40 | 1-½ | 49,2<br>48,8 | 41,6<br>40,1 | 34,7<br>33,2 | 28,7<br>27,2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 |
| 50 | 2 | 61,7<br>61,2 | 53,3<br>51,7 | 43,6<br>42,1 | 38,9<br>37,4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.84 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 |
| 65 | 2-½ | 74,4<br>73,9 | 64,2<br>61,2 | | | 8.76 | 7.67 | | | | | 7.01 | | | 16.0 |
| 80 | 3 | 90,3<br>89,8 | 79,4<br>76,4 | | | 9.52 | 8.30 | | | | | 7.62 | | | 16.0 |
| 100 | 4 | 115,7<br>115,2 | 103,8<br>100,7 | | | 10.69 | 9.35 | | | | | 8.56 | | | 19.0 |