MANOMETRE VE İZOLASYON VANALARI







VANA ÖZELLİKLERİ

- Düz iğne vana
- 316-Paslanmaz Çelik
- Sızdırmazlık Elemanları: PTFE, GRAFOIL
- Max. Basınç: 10,000 psi (690 bar)
- Max. Sıcaklık: 1112°F (600°C)
  204°C; PTFE ile. 600°C; GRAFOIL ile.
- 1/4" drain, 8mm bleed özellikli alternatifler
- Değişken boyutlar: 1/4"-1"
- Son bağlantı türleri: NPT dişli bağlantı
- Astava serisi için seramik sızdırmazlık elemanı


GENEL

Enstrümantasyon manometre ve izolasyon vanaları genel proses enstrümantasyonu ve ölçüm sistemlerinde özellikle basınç, fark basınç ölçümü ve alarmı amacıyla kullanılan her türlü basınç ölçüm enstrümantasyonu ile beraber kullanılır. Vana blokları içine yerleştirilmiş olan iğne tip vanalar manuel olarak kontrol edilerek basınç enstrümanının prosesten izole edilmesini sağlar.
Genel kullanım alanları manometreler, kontaklı manometreler, basınç anahtarları ve basınç transmitterleridir. Astava serisi manometre ve izolasyon vanaları seramik sızdırmazlık elemanı ile bir adım öne çıkar. Seramik ile elde edilen üstün sertlik izolasyon amaçlı enstrümantasyonun deformasyonunu ve aşınmayı engelleyerek hizmet ömrünü arttırır.

İlave Opsiyonlar:

isteğe bağlı özel diş tipleri, bağlantı opsiyonları ve özel oksijen temizliği

BASINÇ-SICAKLIK ORANLARI







Astava serisi için seramik sızdırmazlık elemanı

Packing Material	Grafoil®	Down to -50°C (-58°F)
	PTFE	Down to -50°C (-58°F)
O-Ring Material	Viton®	Down to -20°C (-4°F)
	NBR	Down to -34°C (-29°F)
	Perfluor	Down to -40°C (-40°F)
	EPDM	Down to -45°C (-49°F)
10,000 psi (690 bar)		Available upon request

Uyarı! Güvenliğiniz için:
İhtiyaca uygun ürünün seçilmesinden, özel uygulamalara uygunluğundan, güvenli ve sorunsuz kurulumundan, işletme ve bakımının sağlanmasından sistem tasarımcısı ve kullanıcı sorumludur. Uygulama detayları, malzemenin sisteme uyumluluğu ve ürün özellikleri teknik olarak değerlendirildikten sonra ürün seçimi yapılmalıdır. Ürünlerin yanlış seçimi, kurulumu veya yanlış kullanımı maddi hasar veya yaralanmalara neden olabilir.